Seit 30 Jahren die bewährten

Preh

QUALITÄTS-ERZEUGNISSE.

PREISLISTE Nr. 102

1. Schichtdrehwiderstände:

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
3063	Mikrostat-Potentiometer, nicht abgeschirmt } Achse nicht isoliert	1.60
3064	Mikrostat-Potentiometer abgeschirmt } Achse nicht isoliert	1.85
4054	Preostat-47-Potentiometer nicht abgeschirmt	1.80
4007	Preostat-410-Potentiometer mit Lötanschl. auf der Deckelplatte	1.90
3613	Preostat-410-Potentiometer mit seitlichen Lötanschlüssen . .	2.30
3514	Preostat-410-Potentiometer mit 2-pol. Deckeldrehschalter . . .	3.80
3588	Preostat-410-Potentiometer mit 2-pol. Deckelschiebeschalter . .	3.90
3588 K	Preostat-410-Potentiometer mit 2-pol. Deckelschiebeschalter als Kathodenregler geeignet 10 K-Ohm mit Spezialkurve . . .	4.10
4138	Preostat-410-Potentiometer mit 2-pol. Spezial-Deckeldrehschalter, 12 Volt, 7 Amp. für Autosuper-Empfänger .	4.40
4159	Preostat-410-Potentiometer 1,3 Megohm, log. mit 4. Abgriff bei 105° = 0,3 Megohm	2.70
4141	Preostat-410-Potentiometer 1,3 Megohm, log. mit 4. Abgriff bei 105° = 0,3 Megohm mit 2-pol. Deckeldrehschalter	4.25
4158	Preostat-410-Potentiometer 1,3 Megohm, log. mit 4. Abgriff bei 105° = 0,3 Megohm mit 2-pol. Deckelschiebeschalter	4.35
3536	Preostat-410-Potentiometer in Tandem-Anordnung	4.20
3540	Preostat-410-Potentiometer in Duplo-Anordnung	5.70
3537	Preostat-410-Potentiometer Tandem-Anordnung mit 2-pol. Deckeldrehschalter . .	5.80
3542	Preostat-410-Potentiometer Duplo-Anordnung mit 2-pol. Deckeldrehschalter . . .	7.20
4089	Preostat-410-Potentiometer Duplo-Anordnung mit 2-pol. Deckelschiebeschalter	7.30
4164	Preostat-410-Duplex Preostat-410-Pot. mit 2-pol. Deckeldrehschalter und 1-pol. Tonblenden-Umschalter	5.30
2806	Preostat-39-Potentiometer	2.50
2858	Preostat-39-Potentiometer 1,3 Megohm mit 4. Abgriff bei 0,3 Megohm bei 70°	2.90
2807	Preostat-39-Potentiometer mit 2-pol. Deckeldrehschalter . .	4.35
2922	Preostat-39-Potentiometer 1,3 Megohm mit 4. Abgriff bei 0,3 Megohm bei 105° mit 2-pol. Deckeldrehschalter	4.75

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
2808	Preostat-39-Potentiometer mit 2-pol. Deckelschiebeschalter .	4.50
4125	Preostat-39-Potentiometer 1,3 Megohm mit 4. Abgriff bei 0,3 Megohm bei 70° mit 2-pol. Deckelschiebeschalter . . .	4.90
2809	Preostat-39-Tandem-Potentiometer	4.80
2810	Preostat-39-Duplo-Potentiometer .	6.10
3195	Preostat-39-Tandem-Potentiometer mit 2-pol. Deckeldrehschalter . .	6.65
2811	Preostat-39-Tandem-Potentiometer mit 2-pol. Deckelschiebeschalter .	6.80
3264	Preostat-39-Duplo-Potentiometer mit 2-pol. Deckeldrehschalter . .	7.95
2812	Preostat-39-Duplo-Potentiometer mit 2-pol. Deckelschiebeschalter .	8.10
4074	Hochbelastbarer Schichtdrehregler 2 Watt	Auf Anfr.
4106	„Umblend"-Potentiometer lieferbar in den Werten von 2×1 K-Ohm bis 2×1 Megohm . .	4.80

Auf Wunsch kann bei der Duplo-Ausführung ein Potentiometer mit einem Wert von 1,3 Megohm, mit 4. Abgriff geliefert werden. Mehrpreis DM 0,40. Bei den Tandem- und Duplo-Potentiometern wird mit Pot. I stets das Buchsenseitige bezeichnet, Pot. II schließt daran an.

Belastung: Typ 410: 0,4 Watt lin., 0,2 Watt log.
Typ 39: 0,8 Watt lin., 0,4 Watt log.
Widerstands-Toleranz: + 20%
— 30%
Widerstands-Verlauf: Linear, pos. log. oder neg. log.
Lagermäßige Widerstandswerte: 5 K-Ohm, 10 K-Ohm, 25 K-Ohm, 50 K-Ohm, 0,1 Megohm, 0,5 Megohm und 1 Megohm.

2. Drahtdrehwiderstände:

1532	Rundentbrummer-Potentiometer Belastung 0,5 Watt	
	bis 300 Ohm	1.30
	301 Ohm — 1,5 K-Ohm	1.55
1231	Standard-Liliput-Potentiometer Belastung 1 Watt. Achse nicht isol.	
	10 Ohm — 600 Ohm	2.80
	601 Ohm — 3 K-Ohm	2.90
	3001 Ohm — 10 K-Ohm	3.05
1273	Standard-Eisenring-Potent. Typ A Belastung 1,5 Watt	
	10 Ohm — 10 K-Ohm	3.50
3409	Standard-Potentiometer Belastung 2 Watt	
	bis 1 K-Ohm	2.75
	1001 Ohm — 10 K-Ohm	3.05
	Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf	—.50
3446	Multiohm-B-Potentiometer Belastung 2,5 Watt	
	bis 1 K-Ohm	3.05
	1001 Ohm — 3 K-Ohm	3.35
	3001 Ohm — 10 K-Ohm	3.50
3523	Mehrpreis für Metallabschirmung	—.15
	Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf	—.65
3370	Multiohm-A-Potentiometer Belastung 5 Watt	
	bis 2 K-Ohm	3.90
	2001 Ohm — 5 K-Ohm	4.20
	5001 Ohm — 20 K-Ohm	4.50
3524	Mehrpreis für Metallabschirmung	—.20
	Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf	—.65
3412	Beta-Potentiometer, Typ III Belastung 4 Watt	
	bis 1,4 K-Ohm	3.60
	1401 Ohm — 5 K-Ohm	3.90
	5001 Ohm — 10 K-Ohm	4.20
	Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf	—.65

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
3667	„Maximus"-Potentiometer Belastung 8 Watt 50 Ohm — 10 K-Ohm	8.—
3669	Mehrpreis für Metallabschirmung	1.20
3525	„Maximus"-Potentiometer Belastung 16 Watt 50 Ohm — 25 K-Ohm	9.—
3668	Mehrpreis für Metallabschirmung	1.20
2379	Sonitus I-Potentiometer 13 Stufen, Belastung 3 Watt. Achse nicht isol.	
	bis 1 K-Ohm	4.35
	1 001 Ohm — 10 K-Ohm	4.65
	10 001 Ohm — 30 K-Ohm	4.95
	30 001 Ohm — 50 K-Ohm	5.20
	Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf	10 %

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
2325	Sonitus II-Potentiometer 24 Stufen, Belastung 4,5 Watt. Achse nicht isol.	
	bis 300 Ohm	6.—
	301 Ohm — 3 K-Ohm	6.50
	3 001 Ohm — 20 K-Ohm	7.—
	20 001 Ohm — 50 K-Ohm	7.60
	Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf	10 %
3039	Sonitus VI-Potentiometer 41 Stufen, Belastung 6 Watt	
	bis 1 K-Ohm	9.60
	1 001 Ohm — 10 K-Ohm	10.45
	10 001 Ohm — 50 K-Ohm	11.60
	Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf	10 %
	Normale Widerstandstoleranz ± 10%	

3. Lautstärke-Regler, Dämpfungs-Regler in L- u. T-Glied-Schaltung:

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
1173	L-Glied, Einbau-Typ, 4 Watt Achse nicht isoliert	
	bis 250 Ohm	6.20
	251 Ohm — 2,5 K-Ohm	6,40
	2 501 Ohm — 5 K-Ohm	6.80
	5 001 Ohm — 10 K-Ohm DM	7.80
3120	L-Glied, Einbau-Typ, 10 Watt 9.60	
	bis 250 Ohm 10.20	6.30
	251 Ohm — 2,5 K-Ohm 10.80	7.—
	2 501 Ohm — 12 K-Ohm 11.60	7.70
	12 001 Ohm — 50 K-Ohm	8.30
4088	L-Glied, Einbau-Typ, 75 Watt von 500 Ohm bis 7 K-Ohm alle Werte: DM	65.—
3[illegible]	T-Glied, Einbau-Typ, 10 Watt 9.80	
	bis 180 Ohm 10.40	6.50
	181 Ohm — 1,8 K-Ohm 11.—	7.10
	1 801 Ohm — 9 K-Ohm	7.90
	9 001 Ohm — 36 K-Ohm 11.80	8.50

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
2872	T-Glied, Einbau-Typ, 18 Watt von 5 Ohm bis 7 K-Ohm alle Werte:	39.—
4142	* „Regulus"anschlußfertig mit Steckerstiften, mit eingebautem Schichtdrehregler lagermäßige Ausführung 50 K-Ohm lin.	6.50
4144	* „Regulus"anschlußfertig mit Steckerstiften, mit eingebautem Drahtdrehregler lagermäßige Ausführung 50 Ohm und 10 K-Ohm lin.	7.50

* Bei Bestellung ist anzugeben ob Eingangs- oder Ausgangs-Schaltung gewünscht wird.

4. Hochbelastbare Drahtdrehwiderstände:

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
3239	Hawid-Potentiometer, 10 Watt	
	0,5 Ohm — 4 Ohm	5.50
	5 Ohm — 85 Ohm	5.20
	86 Ohm — 300 Ohm	5.35
2997	Hawid-Potentiometer, 25 Watt	
	0,5 Ohm — 5 Ohm	6.10
	6 Ohm — 70 Ohm	5.65
	71 Ohm — 130 Ohm	5.80
	131 Ohm — 600 Ohm	6.10

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
3076	Hawid-Potentiometer, 50 Watt	
	1 Ohm — 4 Ohm	6.40
	5 Ohm — 40 Ohm	6.10
	41 Ohm — 170 Ohm	6.20
	171 Ohm — 800 Ohm	6.50
3539	Keramisches Hawid-Potentiometer, 75 Watt	
	5 Ohm — 200 Ohm	12.50
	201 Ohm — 3 K-Ohm	12.—
2509	Keramisches Super-Hawid-Potentiometer, 150 Watt	
	75 Ohm — 200 Ohm	16.10
	201 Ohm — 3 K-Ohm	15.60
2641	Keramisches Super-Energie-Hawid-Potentiometer, 300 Watt	
	50 Ohm — 120 Ohm	25.10
	121 Ohm — 500 Ohm	24.70
	501 Ohm — 3 K-Ohm	25.40

5. Feste Drahtwiderstände:

4059	Drahtwiderstand 2,5 Watt 6 mm ∅, 45 mm lang	
	10 Ohm — 100 Ohm	—.75
	101 Ohm — 1,5 K-Ohm	—.85
	1 501 Ohm — 10 K-Ohm	—.90
4060	Desgleichen mit Abgriffschelle: Mehrpreis	—.30
	Lieferbar für max.-Wert = 5 K-Ohm	
	Mehrpreis für zusätzliche Schelle	—.30
4061	Drahtwiderstand 5 Watt 11 mm ∅, 55 mm lang	
	15 Ohm — 100 Ohm	1.10
	101 Ohm — 500 Ohm	1.30
	501 Ohm — 5 K-Ohm	1.40
	5 001 Ohm — 20 K-Ohm	1.55
4062	Desgleichen mit Abgriffschelle: Mehrpreis	—.30
	max.-Wert = 10 K-Ohm	
	Mehrpreis für zusätzliche Schelle	—.30
3614	Drahtwiderstand 12 Watt 15 mm ∅, 75 mm lang	
	1,6 Ohm — 4,5 Ohm	1.75
	4,6 Ohm — 1,8 K-Ohm	1.60
	1 801 Ohm — 15 K-Ohm	2.05
	15 001 Ohm — 45 K-Ohm	2.10
	45 001 Ohm — 80 K-Ohm	2.25
4063	Desgleichen mit Abgriffschelle: Mehrpreis	—.40
	max.-Wert 12,5 K-Ohm	
	Mehrpreis für zusätzliche Schelle	—.40
3615	Drahtwiderstand 25 Watt 20 mm ∅, 120 mm lang	
	1 Ohm — 3,5 Ohm	3.15
	3,6 Ohm — 30 Ohm	2.40
	31 Ohm — 1,5 K-Ohm	2.15
	1 501 Ohm — 4 K-Ohm	2.25
	4 001 Ohm — 10 K-Ohm	2.75
	10 001 Ohm — 100 K-Ohm	2.90
4064	Desgleichen mit Abgriffschelle: Mehrpreis	—.40
	max.-Wert 25 K-Ohm	
	Mehrpreis für zusätzliche Schellen	—.40
3616	Drahtwiderstand 50 Watt 35 mm ∅, 160 mm lang	
	9 Ohm — 200 Ohm	3.60
	201 Ohm — 10 K-Ohm	4.15
	10 001 Ohm — 20 K-Ohm	4.50
	20 001 Ohm — 0,1 Megohm	4.75
4065	Desgleichen mit Abgriffschelle: Mehrpreis	—.[illegible]
	max.-Wert 50 K-Ohm	
	Mehrpreis für zusätzliche Schelle	—.65
2755	Divistat-keramischer Flachwiderstand, 15 Watt	
	bis 1,5 K-Ohm	1.05
	1 501 Ohm — 3 K-Ohm	1.25
	3 001 Ohm — 5 K-Ohm	1.55
	Mehrpreis für zusätzliche Schelle	—.40
4099	Preßstoff-Flachwiderstand, 18 Watt mit max. 4 festen Abgriffen, 100 Ohm — 5 K-Ohm	1.80

6. Glasierte, hochbelastbare Drahtwiderstände:

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
2433	*) Multiwatt-12	
	bis 100 Ohm	1.50
	101 Ohm — 5 K-Ohm	1.55
	5001 Ohm — 15 K-Ohm	1.60
3475	Multiwatt-25	
	bis 100 Ohm	2.20
	101 Ohm — 500 Ohm	2.15
	501 Ohm — 5 K-Ohm	2.20
	5001 Ohm — 24 K-Ohm	2.30
3476	Multiwatt-50	
	bis 100 Ohm	2.70
	101 Ohm — 500 Ohm	2.65
	501 Ohm — 5 K-Ohm	2.80
	5001 Ohm — 10 K-Ohm	3.—
	10001 Ohm — 35 K-Ohm	3.15
3069	Multiwatt-40, m. einer Abgriffschelle	
	25 Ohm — 500 Ohm	4.40
	501 Ohm — 2,5 K-Ohm	4.55
	Mehrpreis für zusätzliche Schelle	—.40
3470	Multiwatt-80	
	30 Ohm — 5 K-Ohm	3.60
	5001 Ohm — 25 K-Ohm	3.65
	25001 Ohm — 50 K-Ohm	3.75
3471	Multiwatt-70, m. einer Abgriffschelle	
	bis 4 K-Ohm	5.30
	Mehrpreis für zusätzliche Schelle	—.50
3454	Multiwatt-140	
	bis 500 Ohm	5.20
	501 Ohm — 5 K-Ohm	5.10
	5001 Ohm — 25 K-Ohm	5.30
	25001 Ohm — 50 K-Ohm	5.60
	50001 Ohm — 70 K-Ohm	6.—
3453	Multiwatt-120, mit einer Abgriffsch.	
	bis 500 Ohm	7.—
	501 Ohm — 5 K-Ohm	6.90
	5001 Ohm — 10 K-Ohm	7.10
	Mehrpreis für zusätzliche Schelle	—.50
3456	Multiwatt-250	
	bis 500 Ohm	8.70
	501 Ohm — 5 K-Ohm	8.60
	5001 Ohm — 25 K-Ohm	8.90
	25001 Ohm — 75 K-Ohm	9.10
	75001 Ohm — 100 K-Ohm	9.40
3468	Multiwatt-220, mit einer Abgriffsch.	
	bis 500 Ohm	11.20
	501 Ohm — 5 K-Ohm	11.10
	5001 Ohm — 20 K-Ohm	11.40
	Mehrpreis für zusätzliche Schelle	—.50
2439	Multiwatt-500	
	100 Ohm — 500 Ohm	15.20
	501 Ohm — 5 K-Ohm	14.30
	5001 Ohm — 50 K-Ohm	13.70
	50001 Ohm — 150 K-Ohm	13.90

***) Belastung in Watt durch angefügte Zahl erkenntlich.**

7. Kipphebelschalter und Stufenschalter:

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
4004	Exactor, 1 pol. Kipphebelschalter 2 Amp. 250 Volt	
	ohne Deckplatte	1.60
	mit Deckplatte	1.95
4037	Exactor, 1 pol. Druckknopf-Schalter 2 Amp. 250 Volt	2.30
3342	Duplus, doppelpoliger Kipphebelschalter, 2 Amp. 250 Volt	2.75
3469	Rastra-Stufenschalter Typ III mit 12 Kontakten	3.75
3043	Elektor-Stufenschalter Typ III mit 2 × 6 Kontakten	3.35
3167	Rastra-Stufenschalter Typ III doppelpolig, Kontaktfedern gegenseitig und von Achse isoliert mit 2 × 6 Kontakten	3.75
2580	Hochleistungs-Stufenschalter mit 20 Kontakten	5.80
2590	Hochleistungs-Stufenschalter Tandem, mit 2 × 20 Kontakten	14.60

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
2588	Hochleistungs-Stufenschalter Duplo, mit 2 × 20 Kontakten . . .	**22.50**
4086	Hochleistungs-Stufenschalter mit 3 × 9 Kontakten	**7.50**
3111	Hochleistungs-Stufenschalter mit 29 Kontakten	**6.45**
3631	Hochleistungs-Stufenschalter Tandem, mit 2 × 29 Kontakten . .	**15.90**
2935	Hochleistungs-Stufenschalter mit 2 × 14 Kontakten	**6.85**

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
2993	Hochleistungs-Stufenschalter mit 2 × 7 Arbeits- u. 2 × 7 Leerkontakten	**6.85**
3589	Hochleistungs-Stufenschalter Tandem pro Schalter 2 × 14 Kontakte . . .	**18.50**
	Hochleistungs-Stufenschalter	
3032/5	mit 5 Arbeits- u. 5 Leerkontakten	**4.80**
3032/10	mit 10 Arbeits- u. 10 Leerkontakten	**5.80**
3313	mit 15 Arbeits- u. 14 Leerkontakten	**6.45**
3526	Hochleistungs-Stufenschalter 10 Schleiffedern, 20 Kontakte . . .	[illegible]

Bei weniger Kontakten ermäßigen sich die vorstehenden Preise bei:

Rastra- und Elektor-Stufenschalter pro Kontakt um DM —.07

Hochleistungs-Stufenschalter „ „ „ DM —.09

Auf Wunsch können die Kontakte mit den Anschlußlötfahnen gegen Berechnung eines Mehrpreises verlötet werden.

8. Drehknöpfe, Gerätestecker und Fassungen:

Zeichnungs-Nr.	GEGENSTAND	Brutto-Preis p. Stück DM
Z 67	Preßstoff-Knopf ∅ 38 mm	**—.35**
Z 92	Preßstoff-Knopf ∅ 34 mm	**—.30**
Z 96	Preßstoff-Knopf ∅ 28 mm	**—.30**
Z 100	Preßstoff-Knopf ∅ 60 mm	**1.10**
Z 106	Preßstoff-Knopf — Pfeilknopf Länge = 48 mm	**—.55**
Z 107	Preßstoff-Knopf ∅ 48 mm	**—.40**
Z 109	Kunststoff-Knopf ∅ 35 mm	**—.28**
4000	Gerätestecker	~~1.—~~
4001	Netzstecker	~~—.50~~
4002	E-Röhrenfassung	~~—.50~~
4111	A-Röhrenfassung	~~—.50~~
4108	Rimlock-Röhrenfassung	~~—.90~~

SIEHE BESONDERE PREISLISTE

Vorstehende Preise verstehen sich für Lieferung ab Werk Bad Neustadt/Saale, ausschl. Verpackung. Für alle Geschäfts-Abschlüsse werden unsere Verkaufs- u. Lieferungsbedingungen zugrunde gelegt.

Mit dem Erscheinen dieser neuen Preisliste treten alle bisherigen Preisfestlegungen außer Kraft.

1006/15.000 u. 2.000 ntr. 9. 49. S. Stürtz AG. Würzburg